

Protokol o zkouškách . 1386/2024

Zadavatel: 202102 Výroba vody a rozvod vody - Vsetín, Jasenická 1106, Vsetín , 75501

íslo vzorku: 2868

Objednávka: pitná voda, sm rnice 035

Místo odb ru: Všemina, .p.162, Obecní ú ad, HZ

Poznámka: Krácený rozbor dle p ílohy .5 Vyhlášky .252/2004 Sb.

Matrice: voda pitná

Vzorek odebral: Radek Po ízka

Postup vzorkování: SPP 02 (SN ISO 5667-1,3,5,14; SN EN ISO 19458)

Protokol o odb ru vzorku, plán vzorkování a odhad nejistoty vzorkování jsou na vyžádání v laborato i.

Datum odb ru: 30.7.2024 9:40

Datum p íjmu: 30.7.2024 15:30

Analyzováno: 30.7.2024 - 2.8.2024

| Název rozboru | Zjišt ná hodnota | Jednotka | Metoda | Nejistota * | Limit | Hodnocení |
|--------------------------|------------------|------------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Escherichia coli | 0 | KTJ/100 ml | SOP 26 (SN EN ISO 9308-1) | KA | max. 0 NMH | vyhovuje |
| koliformní bakterie | 0 | KTJ/100 ml | SOP 26 (SN EN ISO 9308-1) | KA | max. 0 MH | vyhovuje |
| intestinální enterokoky | 0 | KTJ/100 ml | SOP 27 (SN EN ISO 7899-2) | KA | max. 0 NMH | vyhovuje |
| po ty kolonií p í 36 °C | 0 | KTJ/ml | SOP 39 (SN EN ISO 6222) | KA | max. 40 MH | vyhovuje |
| po ty kolonií p í 22 °C | 5 | KTJ/ml | SOP 39 (SN EN ISO 6222) | KA | max. 200 MH | vyhovuje |
| Clostridium perfringens | 0 | KTJ/100 ml | SOP 48 (SN EN ISO 14189) | KA | max. 0 MH | vyhovuje |
| abioseston | <1 | % | SOP 31 (SN 75 7713) | KA | max. 5 MH | vyhovuje |
| po et organism | 0 | jedinci/ml | SOP 30 (SN 75 7712) | KA | max. 50 MH | vyhovuje |
| živé organismy | 0 | jedinci/ml | SOP 30 (SN 75 7712) | KA | max. 0 MH | vyhovuje |
| chu | p íjatelná | | SOP 15 (SN EN 1622,TNV 75 7340) | VS | p íjatelná | vyhovuje |
| pach | p íjatelný | | SOP 15 (SN EN 1622,TNV 75 7340) | VS | p íjatelný | vyhovuje |
| teplota | 18,8 | °C | SOP 10 (SN 75 7342) | VS | ± 0,5 | |
| pH | 7,49 | | SOP 11 (SN ISO 10 523) | VS | ± 0,15 | 6,5 - 9,5 MH |
| konduktivita | 42,9 | mS/m | SOP 12 (SN EN 27 888) | VS | 3 % | max. 125 MH |
| barva | 0,9 | mg/l Pt | SOP 42 (SN EN ISO 7887) | VS | 20 % | max. 20 MH |
| zákal | 0,37 | ZFn | SOP 13 (SN EN ISO 7027-1) | VS | 15 % | max. 5,00 MH |
| chlór volný | <0,03 | mg/l | SOP 24 (SN ISO 7393-2) | VS | | max. 0,30 MH |
| amonné ionty | <0,13 | mg/l | SOP 01 (SN ISO 7150-1) | VS | | max. 0,50 MH |
| duší nany | 2,8 | mg/l | SOP 03 (SN ISO 7890-3) | VS | 8 % | max. 50 NMH |
| dušitany | <0,005 | mg/l | SOP 02 (SN EN 26 777) | VS | | max. 0,50 NMH |
| CHSK-Mn | 0,23 | mg/l | SOP 16 (SN EN ISO 8467) | VS | 8 % | max. 3,0 MH |
| vápník a ho ík (tvrdost) | 1,96 | mmol/l | SOP 08 A (SN ISO 6059) | VS | 5 % | 2,0 - 3,5 DH |
| železo | <0,02 | mg/l | SOP 05 (SN ISO 6332) | VS | | max. 0,20 MH |
| mangan | <0,004 | mg/l | SOP 06 (SN ISO 6333) | VS | | max. 0,050 MH |

Legenda: NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporu ená hodnota

VS - zkouška byla provedena na pracovišti 1, Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín

KA - zkouška byla provedena na pracovišti 3, Vodárenská 640, 756 05 Karolinka

* nejistota je kombinovaná rozší ená nejistota s koeficientem rozší ení k=2, (pravd podobnost pokrytí 95%) a nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Limit, Hodnocení a pravidlo pro výrok o shod (vyhovuje/nevyhovuje) jsou p evzaty z Vyhlášky 252/2004 Sb., v platném zn ní (Pitná voda).

Protokol nem že být reprodukován bez písemného souhlasu laborato e jinak než celý. Výsledky se týkají pouze zkoušených vzork .

Protokol byl vytišt n na Pracovišti Vsetín, Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín

Ve Vsetín , 2.8.2024

RNDr. Václav Janík
vedoucí laborato e

--- Konec protokolu ---